

Breite 0,75 m



1,09 m
Sicherheits-Handlauf-Set
3,05 m - UEX2910-307
2,44 m - UEX2908-307
1,82 m - UEX2906-307

1,09 m
Sicherheits-Handlauf-Rahmen
UEX2900-307

1,09 m
Aufbau-Rahmen
UEX2900-309

1,40 m
Aufbau-Rahmen
UEX2900-400

1,67 m
Aufbau-Rahmen
UEX2900-506

2,06 m
Aufbau-Rahmen
UEX2900-609

Unterleitrahmen mit
Lenkrollen - UNI TEC
USB2900

Standard Untergestell kompl.
mit vier Lenkrollen, 30 cm
höhenverstellbare Füße.
3,05 m - USB2910
2,44 m - USB2908
1,82 m - USB2906

Höhenverstellbar von
1,82 m - 2.13 m.

Fußschutzrand
3,05 m - TB2910
2,44 m - TB2908
1,82 m - TB2906

Plattform mit Luke
3,05 m - FHP10
2,44 m - FHP08
1,82 m - FHP06

Leiter
FST00

Quick Base
1-teilig zusammenklappbar
komplett mit vier Lenkrollen,
30 cm höhenverstellbare Füße.
2,44 m - UQB2908
1,82 m - UQB2906



Breite 1,35 m



1,09 m
Sicherheits-Handlauf-Set
3,05 m - UEX5410-307
2,44 m - UEX5408-307
1,82 m - UEX5406-307

1,09 m
Sicherheits-Handlauf-Rahmen
UEX5400-307

1,09 m
Aufbau-Set
3,05 m - UEX5410-309
2,44 m - UEX5408-309
1,82 m - UEX5406-309

1,40 m
Aufbau-Rahmen
UEX5400-400

1,67 m
Aufbau-Rahmen
UEX5400-506

2,06 m
Aufbau-Rahmen
UEX5400-609

Unterleitrahmen mit
Lenkrollen - UNI TEC
USB400

Untergestell kompl. mit vier
Lenkrollen. 30 cm höhen-
verstellbare Füße.
3,05 m - USB5410
2,44 m - USB5408
1,82 m - USB5406

Höhenverstellbar von
1,98 m - 2,28 m.

Fußschutzrand
3,05 m - TB2910
2,44 m - TB2908
1,82 m - TB2906

Leiter
FST00

Standard-Plattform
3,05 m - FSP10
2,44 m - FSP08
1,82 m - FSP06

Plattform mit Luke
3,05 m - FHP10
2,44 m - FHP08
1,82 m - FHP06

Quick Base
1-teilig zusammenklappbar
komplett mit vier Lenkrollen,
30 cm höhenverstellbare Füße.
Höhenverstellbar von
1,98 m - 2,28 m.
2,44 m - UQB5408
1,82 m - UQB5406

Dreiecksausleger
SR42 - klein
SX66 - groß